



ECCO V

LISO

- API SL/CF
- ISIRI 9186, 11378



ECCO V Liso

روغن موتور نیمه سنتزی **ECCO V LISO** با استفاده از روغن پایه گروه سه مرغوب با اندیس گرانیوی بالا و بکارگیری از بهترین مواد افزودنی مرغوب، بر اساس فرمولاسیون شرکت Vulcan Petrochem Ltd جهت مصرف در تمامی فصول و شرایط آب و هوایی ایران تولید گردیده است.

موارد کاربرد:

مناسب جهت خودروهای سیترونن زانتیا، تندر ۹۰، مگان، سوزوکی گرند ویتارا، مزدا ۳، فیات سی پنا، هیوندای ورناس، انواع خودروهای سمند (سورن، سریر، LX)، چیرمن، دنا، پژو (۴۰۵ و پارس)، (MVM 530, X33, 315) و کلیه خودروهای بنزینی طراحی شده تا سال 2004 میلادی و دیزلی سوپر شارژ در مواقعی که استانداردهای فوقی با گرید SAE 10W40 توسط سازنده خودرو توصیه شده است.

نوع بسته بندی:

کارتن حاوی ۲۴ عدد ظرف ۱ لیتری فلزی

کارتن حاوی ۶ عدد ظرف ۴ لیتری فلزی



ECCO

Reduces Engine Noise

LISO

مشخصات محصول :

روشی آزمون ASTM	درجه SAE 10W40	مشخصات
D 445	15.3	گرانروی کینماتیک در 100°C cSt
D 2270	≥ 150	شاخص گرانروی
D 92	≥ 210	نقطه اشتعال $^{\circ}\text{C}$
D 97	≤ -33	نقطه ریزش $^{\circ}\text{C}$
D 5800	≤ 15	فراریت %W
D 1298	870	دانسیته در 15°C , Kg/m^3
D 5293	-25°C ≤ 7000	گرانروی در سرما، cP

خصوصیات:

- استفاده از روغن پایه گروه سه مرغوب با اندیس گرانروی بالا برای افزایش پایداری حرارتی و مقاومت در برابر اکسیداسیون
- خاصیت ضد اکسیداسیون و پایداری حرارتی عالی
- خاصیت پاک کنندگی جهت کاهش رسوبات ناشی از احتراق و اکسیداسیون
- خاصیت ضد ساینندگی جهت کنترل فرسایش قطعات موتور
- خاصیت خنثی کنندگی اسیدهای حاصل از اکسیداسیون و احتراق جهت جلوگیری از خوردگی قطعات موتور
- محافظت عالی از موتور تحت هر شرایط کارکرد آب و هوایی
- افزایش طول عمر و قدرت موتور تا حد عالی
- استارت آسان موتور و رسیدن سریع روغن به قطعات به نحو عالی، به منظور روانکاری در دماهای پایین
- پایداری برشی عالی محصول جهت حفظ گرانروی در تمام طول مصرف
- قابلیت عالی در حذف حرارت زائد از موتور برای حفظ ساختار متالورژیکی قطعات
- کنترل عالی مصرف روغن و کاهش هزینه



آدرس: تهران، خیابان وزرا، کوچه
نهم، پلاک شانزدهم، طبقه ششم
تلفن: ۰۲۱۸۸۱۰۰۶۵۰-۵
www.farzanshimi.com

